

1,600 kVA — Solar-/PV-Transformator

Lagerreferenz BS-1600-20 · Ab Lager

Standardeinheit aus unserem Lager in Emmen. Die nachstehende Spezifikation ist typisch für diese Referenz; gleichwertige Bemessungen und Konfigurationen können auftragsbezogen konstruiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Einheitenparameter

Referenz	BS-1600-20
Typ	Solar-/PV-Transformator
Bemessungsleistung	1,600 kVA
Primärspannung	20 kV
Sekundärspannung	400 V
Kühlung	ONAN
Schaltgruppe	Dyn11
Impedanz (uk)	6%
Norm	IEC 60076 · Wechselrichterbetrieb
Verfügbarkeit	Ab Lager
Lieferzeit	Versand in 3–5 Tagen
Auf Lager	3 Einheiten verfügbar

KONFIGURATIONSHINWEIS

Gut zu wissen

- PV-optimiert, geringe Leerlaufverluste

Um diese Einheit zu reservieren oder ein formelles Angebot anzufordern, kontaktieren Sie uns unter Angabe der obigen Referenz. Die Werte sind Richtwerte und werden bei Auftrag bestätigt; jede Einheit wird mit vollständigem IEC-60076-Prüfbericht geliefert.