

1,600 kVA — Gießharz (Trockentyp)

Lagerreferenz CR-1600-20 · Ab Lager

Standardeinheit aus unserem Lager in Emmen. Die nachstehende Spezifikation ist typisch für diese Referenz; gleichwertige Bemessungen und Konfigurationen können auftragsbezogen konstruiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Einheitenparameter

Referenz	CR-1600-20
Typ	Gießharz (Trockentyp)
Bemessungsleistung	1,600 kVA
Primärspannung	20 kV
Sekundärspannung	400 V
Kühlung	AF
Schaltgruppe	Dyn11
Impedanz (uk)	6%
Norm	IEC 60076-11 · Tier 2
Verfügbarkeit	Ab Lager
Lieferzeit	Versand in 3–5 Tagen
Auf Lager	2 Einheiten verfügbar

KONFIGURATIONSHINWEIS

Gut zu wissen

- Luftgekühlt (Fremdkühlung)

Um diese Einheit zu reservieren oder ein formelles Angebot anzufordern, kontaktieren Sie uns unter Angabe der obigen Referenz. Die Werte sind Richtwerte und werden bei Auftrag bestätigt; jede Einheit wird mit vollständigem IEC-60076-Prüfbericht geliefert.