

2,500 kVA — Öl-Verteiltransformator

Lagerreferenz OT-2500-21 · Ab Lager

Transformator aus dem Lagerbestand von Protrafo, zum Kauf oder zur Miete. Die Typenschilddaten unten stammen vom Gerät selbst; Preis auf Anfrage.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Einheitenparameter

Referenz	OT-2500-21
Typ	Öl-Verteiltransformator
Bemessungsleistung	2,500 kVA
Primärspannung	21 kV
Sekundärspannung	800 V
Kühlung	ONAN
Schaltgruppe	Dyn5
Impedanz (uk)	6.05 %
Verfügbarkeit	Ab Lager
Erhältlich zum	Kauf oder zur Miete
Preis	Auf Anfrage
Auf Lager	1 Einheit verfügbar

TYPENSCHILD

Typenschilddaten

Hersteller	IEO Transformatoren BV, Breda
Baujahr	2023
Phasen · Frequenz	3 · 50 Hz
OS-Spannung	21000 V
Anzapfungen (5)	19950 ... 22050 V ($\pm 2 \times 2,5 \%$)
US-Spannung	800 V
Bemessungsstrom OS	68.7 A
Bemessungsstrom US	1804 A
Isolationspegel	LI 125 kV
Übertemperatur Öl / Wicklung	60 / 65 K
Kurzschlussspannung (uk)	6.05 %
Isolierflüssigkeit	Nynas Nytro Libra · IEC 60296
Flüssigkeitsart	Mineralöl
Ölgewicht	1010 kg
Gewicht Aktivteil	3140 kg
Leitermaterial OS / US	Al / Al
Erdungsschirm	Ja
PCB-frei	Ja, ab Werk

Werte wie auf dem Typenschild dieses Transformators angegeben.

Um diesen Transformator zu reservieren oder ein Angebot anzufordern, nennen Sie uns die Referenz oben. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich.