

2,500 kVA — Olie-distributietransformator

Voorraadreferentie OT-2500-21 · Uit voorraad

Transformator uit de voorraad van Protrafo, beschikbaar voor koop of huur. De typeplaatgegevens hieronder komen van de unit zelf; prijs op aanvraag.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Eenheidsparameters

Referentie	OT-2500-21
Type	Olie-distributietransformator
Nominaal vermogen	2,500 kVA
Primaire spanning	21 kV
Secundaire spanning	800 V
Koeling	ONAN
Schakelgroep	Dyn5
Impedantie (uk)	6.05 %
Beschikbaarheid	Uit voorraad
Beschikbaar voor	Koop of huur
Prijs	Op aanvraag
Uit voorraad	1 eenheid beschikbaar

TYPEPLAAT
Typeplaatgegevens

Fabrikant	IEO Transformatoren BV, Breda
Bouwjaar	2023
Fasen · frequentie	3 · 50 Hz
HS-spanning	21000 V
Aftakkingen (5)	19950 ... 22050 V ($\pm 2 \times 2,5 \%$)
LS-spanning	800 V
Nominale stroom HS	68.7 A
Nominale stroom LS	1804 A
Isolatie niveau	LI 125 kV
Temperatuurstijging olie / wikkeling	60 / 65 K
Kortsluitspanning (uk)	6.05 %
Isolatievloeistof	Nynas Nytro Libra · IEC 60296
Soort vloeistof	Minerale olie
Oliegewicht	1010 kg
Gewicht binnenwerk	3140 kg
Geleidermateriaal HS / LS	Al / Al
Aardscherm	Ja
PCB-vrij	Ja, af fabriek

Waarden zoals ze op de typeplaat van deze transformator staan.

Om deze transformator te reserveren of een offerte aan te vragen, neemt u contact met ons op onder vermelding van de referentie hierboven. De beschikbaarheid verandert dagelijks.