

# 3,150 kVA — Öl-Verteiltransformator

Lagerreferenz OT-3150-10-20 · Ab Lager

Transformator aus dem Lagerbestand von Protrafo, zum Kauf oder zur Miete. Die Typenschilddaten unten stammen vom Gerät selbst; Preis auf Anfrage.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### Einheitenparameter

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Referenz           | OT-3150-10-20           |
| Typ                | Öl-Verteiltransformator |
| Bemessungsleistung | 3,150 kVA               |
| Primärspannung     | 10 / 20 kV              |
| Sekundärspannung   | 800 V                   |
| Kühlung            | ONAN                    |
| Schaltgruppe       | Dyn6                    |
| Impedanz (uk)      | 6,08 / 6,00 %           |
| Norm               | IEC 60076 · Tier 2      |
| Verfügbarkeit      | Ab Lager                |
| Erhältlich zum     | Kauf oder zur Miete     |
| Preis              | Auf Anfrage             |
| Auf Lager          | 1 Einheit verfügbar     |

**TYPENSCHILD**
**Typenschilddaten**

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hersteller                   | Protrafo B.V., Emmen                                         |
| Baujahr                      | 2025                                                         |
| Seriennummer                 | 202312004                                                    |
| Bauart                       | Verteiltransformator, hermetisch geschlossen                 |
| Phasen · Frequenz            | 3 · 50 Hz                                                    |
| OS-Spannung                  | 10000 / 20000 V                                              |
| Anzapfungen (5)              | 9500 ... 10500 / 19000 ... 21000 V ( $\pm 2 \times 2,5 \%$ ) |
| US-Spannung                  | 800 V                                                        |
| Bemessungsstrom OS           | 181,87 / 90,93 A                                             |
| Bemessungsstrom US           | 2273.38 A                                                    |
| Isolationspegel              | Um 24 / AC 50 / LI 125 kV                                    |
| Übertemperatur Öl / Wicklung | 60 / 65 K                                                    |
| Kurzschlussspannung (uk)     | 6,08 / 6,00 %                                                |
| Kurzschlussverluste (Pk)     | 24908 / 24976 W                                              |
| Leerlaufverluste (P0)        | 2160 W                                                       |
| Isolierflüssigkeit           | PWR OIL 1020 60UX                                            |
| Ölgewicht                    | 992 kg                                                       |
| Gesamtgewicht                | 5220 kg                                                      |
| Norm                         | IEC 60076-1 · (EU) No. 548/2014                              |

Werte wie auf dem Typenschild dieses Transformators angegeben.

Um diesen Transformator zu reservieren oder ein Angebot anzufordern, nennen Sie uns die Referenz oben. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich.