

3,150 kVA — Olie-distributietransformator

Voorraadreferentie OT-3150-10-20 · Uit voorraad

Transformator uit de voorraad van Protrafo, beschikbaar voor koop of huur. De typeplaatgegevens hieronder komen van de unit zelf; prijs op aanvraag.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Eenheidsparameters

Referentie	OT-3150-10-20
Type	Olie-distributietransformator
Nominaal vermogen	3,150 kVA
Primaire spanning	10 / 20 kV
Secundaire spanning	800 V
Koeling	ONAN
Schakelgroep	Dyn6
Impedantie (uk)	6,08 / 6,00 %
Norm	IEC 60076 · Tier 2
Beschikbaarheid	Uit voorraad
Beschikbaar voor	Koop of huur
Prijs	Op aanvraag
Uit voorraad	1 eenheid beschikbaar

TYPEPLAAT
Typeplaatgegevens

Fabrikant	Protrafo B.V., Emmen
Bouwjaar	2025
Serienummer	202312004
Uitvoering	Distributietransformator, hermetisch gesloten
Fasen · frequentie	3 · 50 Hz
HS-spanning	10000 / 20000 V
Aftakkingen (5)	9500 ... 10500 / 19000 ... 21000 V ($\pm 2 \times 2,5 \%$)
LS-spanning	800 V
Nominale stroom HS	181,87 / 90,93 A
Nominale stroom LS	2273.38 A
Isolatie niveau	Um 24 / AC 50 / LI 125 kV
Temperatuurstijging olie / wikkeling	60 / 65 K
Kortsluitspanning (uk)	6,08 / 6,00 %
Koperverliezen (Pk)	24908 / 24976 W
Nullastverliezen (P0)	2160 W
Isolatievloeistof	PWR OIL 1020 60UX
Oliegewicht	992 kg
Totaalgewicht	5220 kg
Norm	IEC 60076-1 · (EU) No. 548/2014

Waarden zoals ze op de typeplaat van deze transformator staan.

Om deze transformator te reserveren of een offerte aan te vragen, neemt u contact met ons op onder vermelding van de referentie hierboven. De beschikbaarheid verandert dagelijks.