

Vermogenstransformatoren

Hoogspanningstransformatoren, op order geconstrueerd

Op order geconstrueerde vermogenstransformatoren voor transportonderstations en grote industriële aansluitingen. Wij construeren, beproeven volgens IEC 60076, leveren en stellen elke eenheid volgens uw exacte specificatie in bedrijf, in heel Europa.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Standaardparameters

Nominaal vermogen	5 MVA en meer
Primaire spanning	110 / 150 kV en meer
Secundaire spanning	10 – 36 kV
Frequentie	50 Hz
Schakelgroep	YNd11, Dyn11 & klantspecifiek
Koeling	ONAN · ONAF · OFAF · ODAF
Regeling	Regelschakelaar onder last (OLTC) of omsteller (DETC)
Impedantie & verliezen	Volgens uw specificatie
Isolatievloeistof	Minerale olie of ester
Normen	IEC-60076-serie

EIGENSCHAPPEN

Waarom deze serie

- Volledig afgestemd op uw spanningsniveaus, impedantie, verliezen en opstellingsoppervlak.
- Regeling onder last (OLTC) voor spanningsregeling onder belasting.
- Bijgewoonde fabrieksacceptatietest (FAT) volgens IEC 60076 vóór verzending.
- Zwaartransportlogistiek, montage op locatie en inbedrijfstelling in heel Europa.
- Een toegewijd projectteam van de eerste aanvraag tot de inschakeling.
- Tot 5 jaar garantie met EU-brede 24/7-service.

De waarden komen overeen met typische standaardconfiguraties. Definitieve nominale gegevens, verliezen en impedantie worden volgens uw specificatie uitgelegd en in uw order bevestigd. Elke eenheid wordt geleverd met een volledig IEC-60076-beproeversrapport.